

Scheda tecnica :

M 30-2 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 37	FVD 45
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2696	3136
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3700	3700
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4626	5426
Capacità residua all'altezza max	kg	3000	3000
Capacità residua con traslatore laterale agganciato (diagramma di carico industriale)	kg	3000	2600
Altezza a capacità max	mm	3700	4500
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3700	4100

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 43	FLT 50	FLT 65
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2436	2696	3386
h2 - Alzata libera	mm	1580	1840	2530
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3700	3700	3700
h4 - Altezza montante sollevato	mm	5234	5934	7434
Capacità residua all'altezza max	kg	2750	1600	
Capacità residua con traslatore laterale agganciato (diagramma di carico industriale)	kg	2750	1600	
Altezza a capacità max	mm	4000	4000	
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	4000	4000	

Triplex Visibilità Totale (FVT)		FVT 55
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	10
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2966
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3700
h4 - Altezza montante sollevato	mm	6564
Capacità residua all'altezza max	kg	1600
Capacità residua con traslatore laterale agganciato (diagramma di carico industriale)	kg	1600
Altezza a capacità max	mm	4300
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	4000



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes